



:Anapurna H2050i LED

stampante UV Curable ad alta velocità

:Anapurna H2050i LED è una stampante a getto d'inchiostro con tecnologia UV-curable con tecnologia LED, con una larghezza di stampa di 205 cm per laboratori fotografici, aziende serigrafiche e produttori di insegne. L'alta produttività è garantita da una velocità di stampa fino a 104 m²/h, soddisfa le necessità di performance e qualità di un mercato sempre più professionale a un prezzo di vendita estremamente competitivo. Incorporando l'ultima generazione di teste di stampa con la doppia quantità di ugelli per testa, le nuove Konica Minolta KM1024i, :Anapurna H2050i LED offre un elevato volume produttivo mantenendo un alto livello di qualità di stampa. La stampa di più supporti contemporaneamente o la stampa senza bordi aumenta ancora di più la produttività. L'inchiostro bianco crea nuove possibilità per stampare su materiali trasparenti per applicazioni backlit o frontlit o per la stampa del bianco come colore spot.



•Anapurna H2050i LED

CARATTERISTICHE DELLA STAMPANTE

- Lampade UV LED 16 Watt/cm² raffreddamento ad aria
- Binario di trasporto del carro teste rinforzato
- Barra di posizionamento dei supporti automatizzata montata sul piano - registrazione dei supporti rigidi
- Piano di aspirazione suddiviso in 4 parti
- Compressore ad anello da 1,5 kW per una forte aspirazione situato nella stampante per ridurre il rumore
- Accurato trasporto/caricamento dei supporti
- Potente motore fastscan
- Controllo automatico della forza di aspirazione (inverter)
- Una barra ionizzatrice su ciascun lato del carrello per eliminare le cariche elettrostatiche sui supporti
- Shuttle con sensori di sicurezza su entrambi i lati del carrello
- Telaio rinforzato, per sostenere il compressore
- Tappeto di trasporto del media colorato di nero
- Connessione USB3 (2) e rete
- Controller stampante integrato con touchscreen

APPLICAZIONI

- Banner, poster, pannelli espositivi, AgfaJet Paper (POP), modelli dimostrativi, pannelli retroilluminati, pannelli frontlit, autoadesivi (etichette)
- Applicazioni particolari: stampe di DVD, legno, riproduzioni artistiche, stampe di oggetti personalizzati (tappetini per mouse), ...
- Gadget (sottobicchieri per birra, ...)
- Decorazioni per edifici e per interni, stampe su ceramica

FLESSIBILITÀ DEI SUPPORTI DI STAMPA

- Larghezza del supporto fino a 207 cm
- Larghezza di stampa fino a 205 cm
- Stampa senza bordi supporti fino a 199 cm
- Stampa su più supporti in simultanea: formato minimo A2, "landscape"
- Spessore del supporto fino a 45 mm
- Peso del supporto fino a 10 kg/m²
- 4 tavoli per supporti rigidi (2 posteriori e 2 frontali)
- Estensione della lunghezza massima fino a 3,2 m
- Roll-to-roll: peso massimo del rotolo: 50 kg
- diametro massimo del rotolo: 36 cm

QUALITÀ DEL TESTO

- Positivo: 4 punti
- Negativo: 6 punti

PRODUTTIVITÀ

Fino a 104 mq/ora

INCHIOSTRI

7 inchiostri Anapurna UV LED (CMYKLcLm e bianco)

TESTE DI STAMPA

- 6 teste Konica-Minolta KM1024i: 1024 ugelli per testa con un volume di gocce di 12 pl (colori)
- 2 teste Konica-Minolta KM1024i: 30 pl (bianco in linea)

DIMENSIONI

4580 mm (L) x 1690 mm (A) x 1540 mm (P)

PESO

1800 kg

CONNESSIONI ELETTRICHE

- Collegamento a stella trifase 380 V con cavo neutro (3x 32A*) 50/60Hz
- Collegamento a triangolo trifase 230V senza cavo neutro (3x 30A*) 50/60Hz

RIP SOFTWARE

Soluzione di produzione integrata con :Asanti, altri RIP su richiesta
Profili di inchiostro/supporti :Anapurna pronti all'uso e disponibili su :Asanti

