

SureColor SC-S80600

SCHEMA TECNICA



Scopri un mondo di nuove applicazioni creative con questa stampante per signage precisa, ad alta produttività e di qualità superiore

Dai poster alle applicazioni grafiche fino all'Interior Decoration, questa stampante supporta un'ampia gamma di substrati per soddisfare qualsiasi esigenza. Tutte le parti che la compongono sono state interamente progettate e prodotte da Epson in modo da garantire un funzionamento affidabile e stampe di qualità professionale.

Precisione

Grazie al suo avanzato sistema di gestione dei substrati, la stampante assicura un'elevata precisione per prestazioni eccezionali. L'innovativo sistema di controllo automatico della tensione (AD-ATC), i rulli di ampio diametro e i rulli di pressione antistatici altamente flessibili rendono l'alimentazione ancora più corretta e precisa.

Qualità

Dotata di due testine di stampa Epson PrecisionCore TFP di ultima generazione, SureColor SC-S80600 consente di realizzare stampe precise di eccezionale qualità caratterizzate da colori nitidi e brillanti mediante l'utilizzo degli inchiostri Epson UltraChrome GS3 di nuova formulazione. Con SureColor SC-S80600 è inoltre possibile riprodurre fedelmente un'ampia gamma di colori, tra cui il 98,2% dei colori solidi PANTONE¹ in base al Pantone Matching System[®], come certificato da Pantone. Grazie alla modalità "Precision Dot" della stampante, infine, è possibile migliorare la qualità di stampa su numerosi substrati.

Produttività

La manutenzione automatizzata delle testine di stampa e il sistema di raccolta della condensa prodotta dall'inchiostro consentono di stampare senza interruzioni, garantendo così elevati livelli di produttività.

Assistenza e supporto

In caso di eventuali problemi, la stampante è coperta da una garanzia standard Epson di due anni. Sono inoltre disponibili i contratti opzionali Epson CoverPlus, che estendono la garanzia e offrono una maggiore tranquillità ai clienti.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- **Stampe precise riprodotte in ogni dettaglio**
Sistema AD-ATC ad alte prestazioni e alimentazione precisa dei supporti
- **Stampe di qualità superiore**
Testine di stampa PrecisionCore TFP e inchiostri UltraChrome GS3 di ultima generazione con rosso
- **Applicazioni creative**
Possibilità di stampare su numerosi substrati, tra cui pellicola trasparente, vinile, canvas e carta fotografica
- **Maggiore produttività**
Manutenzione automatizzata delle testine, piastra protettiva e raccolta della condensa prodotta dall'inchiostro
- **Assistenza e supporto professionali**
Due anni di garanzia standard con possibilità di estensione

SPECIFICHE DI PRODOTTO

TECNOLOGIA

Tecnologia inchiostri	UltraChrome® GS3 with Red
Metodo di stampa	Testina di stampa MicroPiezo TFP

STAMPA

Colori	Nero, Nero Light, Argento metallizzato, Ciano, Ciano chiaro, Giallo, Magenta, Magenta chiaro, Rosso, Arancione, Bianco, Liquido di pulizia
Configurazione ugelli	360 ugelli per il nero, 360 ugelli per ciascun colore
Dimensioni minime goccia	4,2 pl

GESTIONE SUPPORTI/CARTA

Margini di stampa carte in rotolo	Mod. 1: 5 mm (superiore), 3 mm (destra), 5 mm (inferiore), 3 mm (sinistra)
Spessore carta compatibile	0,1 mm - 1.000 mm
Formati carta	64 " (162,6 cm)
Fronte-retro	No

CARATTERISTICHE GENERALI

Consumo energetico	800 Watt, 580 Watt (in modalità Risparmio energetico), 12 Watt (in standby)
Voltaggio	CA 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Dimensioni	2.620 x 1.090 x 1.311 mm (LxPxA)
Peso	279 kg
Livello di rumore	In funzionamento: 59 dB (A) - in standby: 7,4 dB (A)

ALTRE CARATTERISTICHE

Memoria	Stampante: 512 MB, Rete: 128 MB
---------	---------------------------------

VARIE

Sistemi operativi supportati	Mac OS 10.4+, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP x64
Interfacce	USB 2.0 tipo Mini-B, USB 2.0 tipo A, interfaccia Ethernet (100Base-TX / 10Base-T)

STAMPA

Risoluzione di stampa	1.440 x 1.440 dpi
-----------------------	-------------------

LCD E SCHEDE DI MEMORIA

Display LCD	Tipo: a colori, diagonale: 6,9 cm
-------------	-----------------------------------

VARIE

Garanzia	24 mesi Assistenza on-site Possibilità di contratti opzionali
----------	--

LOGISTICA

Codice prodotto	C11CE45301A0
Codice a barre	8715946615523
Pezzi	1 Pezzi
Paese di origine	Cina

SureColor SC-S80600

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- Driver e altri programmi (CD)
- Cartucce di inchiostro separate
- Manuale di installazione / Sicurezza
- Unità principale
- Cavo di alimentazione
- Guida all'installazione
- Manuale di istruzioni
- Documenti di garanzia

MATERIALI DI CONSUMO

- Singlepack UltraChrome GS3 Black T890100 (700mL) (C13T890100)
- Maintenance Parts Kit S210044 (C13S210044)
- Tanica cleaner (C13T699300)
- Singlepack Cleaning Cartridge T696000 (C13T696000)
- Contenitore raccolta inchiostro esausto (C13T724000)
- Cleaning Stick S090013 (50 pcs) (C13S090013)
- Singlepack UltraChrome GS3 with Red, Light Cyan T890500 (700mL) (C13T890500)
- Singlepack UltraChrome GS3 with Red, Light Magenta T890600 (700mL) (C13T890600)
- Singlepack UltraChrome GS3 with Red, Light Black T890700 (700mL) (C13T890700)
- Singlepack UltraChrome GS3 with Red, Orange T890800 (700mL) (C13T890800)
- Singlepack UltraChrome GS3 with Red, White T890A00 (600mL) (C13T890A00)
- Singlepack UltraChrome GS3 with Red, Red T890900 (700mL) (C13T890900)
- Singlepack UltraChrome GS3 with Red, Metallic Silver T890B00 (350mL) (C13T890B00)
- Singlepack UltraChrome GS3 Cyan T890200 (700mL) (C13T890200)
- Singlepack UltraChrome GS3 Magenta T890300 (700mL) (C13T890300)
- Singlepack UltraChrome GS3 Yellow T890400 (700mL) (C13T890400)
- Secondary Carriage Rod Kit S210036 (C13S210036)

OPZIONI

- Advanced Additional Print Drying System
C12C932381

Epson Italia s.p.a.
Tel.: 02-660321
Hot Line prodotti Consumer: 06-60521502;
Hot Line prodotti Business: 06-60521503
www.epson.it - www.facebook.com/epson.italia

Via M. Viganò De Vizzi, 93/95
20092 Cinisello Balsamo (MI)

I marchi e i marchi registrati appartengono a Seiko Epson Corporation o ai rispettivi proprietari. Le informazioni sui prodotti sono soggette a modifica senza obbligo di preavviso.

1. Testato in modalità a 36 passaggi con risoluzione di 1440x1440 dpi su carta fotografica lucida Premium ILFORD Nano Solvent.

EPSON®