



Stampante HP Latex 800 W

Conquistate nuovi clienti realizzando applicazioni ad alto valore con inchiostro bianco, aumentate la produttività e migliorate il vostro profilo di sostenibilità



Stampate con un inchiostro bianco ad alta coprenza e offrite ai vostri clienti applicazioni ad altissimo valore

- Arricchite il vostro portafoglio con adesivi e vetrofanie dai margini elevati grazie al bianco più bianco.¹
- Stampate il bianco in modo semplice e facile: il sistema di ricircolo e la pulizia delle testine di stampa automatici riducono le attività di manutenzione manuali.
- Stampate colori vivaci ad alta velocità e ottenete un contrasto eccezionale con neri intensi e testo nitido a 4 punti.
- Scegliete da un'ampia gamma di applicazioni quali striscioni/tessuti/poster, tele, carte da parati e vinile.

Stampa smart, affidabile ed efficiente

- Promuovete una produttività elevata con colori saturi a velocità fino a 36 m²/h per esterni² e caricamento semplificato dei rotoli.
- Controllate le attività di stampa anche da remoto e in qualsiasi momento con gli strumenti di HP PrintOS, e rafforzate le vostre competenze con i corsi di formazione di HP Learn.
- Aumentate la produttività con il pratico pannello smart anteriore, la funzionalità di ristampa immediata e la possibilità di archiviare fino a 100 lavori di stampa.
- Contribuite a ridurre i costi con cartucce di inchiostro HP da 3 litri dal prezzo vantaggioso, che possono essere sostituite anche mentre la stampante è in funzione

MOLTO PIÙ DI UNA SEMPLICE STAMPANTE: leader nelle certificazioni ambientali³

- Migliorate l'ambiente di lavoro⁴ con la tecnologia di inchiostro HP Latex a base acqua.
- Distinguetevi dalla concorrenza con le certificazioni ambientali³, tra cui UL ECOLOGO^{®5} ed EPEAT.⁶
- Realizzate applicazioni idonee agli ambienti sensibili grazie alle stampe inodori⁴ e alla compatibilità con un'ampia gamma di materiali alternativi.⁷
- Riducete il consumo di plastica con le cartucce a base di cartone⁸ e i materiali di consumo senza etichette; affidatevi al programma di riciclo gratuito di HP Planet Partners.⁹

Per ulteriori informazioni, visitare <http://www.hp.com/go/latex800series>

Unitevi alla community, scoprite nuovi strumenti e parlate con gli esperti. Visitate HP Latex Knowledge Center all'indirizzo <https://lkc.hp.com/>

Stampante predisposta per funzionare solo con cartucce con chip HP nuovo o riutilizzato e dotata di misure di sicurezza dinamica che bloccano le cartucce con chip non HP. L'efficacia di tali misure di sicurezza sarà garantita tramite il periodico rilascio di aggiornamenti firmware, che bloccheranno eventuali cartucce con chip non HP in precedenza funzionanti. I chip HP riutilizzati abilitano il funzionamento di cartucce riutilizzate, rigenerate e ricaricate. Per maggiori informazioni vai su: <http://www.hp.com/learn/ds>

¹ Il bianco più bianco sulla base di ISO/DIS 23498 rispetto alle alternative della concorrenza che utilizzano tecnologie a solvente e UV al di sotto dei 50.000 USD a maggio 2020. Test eseguito su vinile nero opaco autoadesivo (L*:4,16 - a:0,48-b:2,34) con modalità di stampa UF al 160% utilizzando la cartuccia di inchiostro HP 873 White Latex da 3 litri. Opacità visiva = 91%.

² Modalità per esterni (striscione) in 4 passate, 100%. Sulla base di test interni di HP, a settembre 2020, su Avery 3001. La velocità di stampa può variare a causa del meccanismo adattativo di stampa per evitare difetti di qualità delle immagini.

³ Sulla base di analisi interne della concorrenza a partire da informazioni disponibili al pubblico. Applicabile alla tecnologia HP Latex rispetto alle alternative di stampa di grande formato della concorrenza che utilizzano solventi e tecnologie UV. Per ulteriori informazioni, consultare le schede tecniche dei singoli prodotti all'indirizzo <https://hp.com/go/latex>

⁴ Per inchiostri HP Latex. In base alle valutazioni organolettiche condotte da Odournet secondo la VDI Guideline 3882, in cui gli inchiostri 832 e 873 sono stati caratterizzati con intensità di odore "scarsa" e tono edonico "neutro". Esiste un'ampia gamma di supporti con profili di odore molto diversi tra loro. Alcuni supporti possono influire sulle prestazioni in termini di odore della stampa finale.

⁵ Gli inchiostri HP Latex 832, 872, 873 e 882 e gli inchiostri HP PageWide XL 864, 865, 886, 867, 869 e 870 con certificazione UL ECOLOGO[®] soddisfano un'ampia gamma di rigorose considerazioni ambientali sull'ambiente e sulla salute dell'uomo. Informazioni verificate alla data di pubblicazione nel mese di settembre 2023. Per maggiori dettagli, consultare il database UL ECOLOGO[®] all'indirizzo <https://spot.ul.com/main-app/products/catalog/> o visitare <https://www.ul.com/EL>

⁶ Applicabile a stampanti HP Latex selezionate. Registrazione EPEAT ove applicabile/supportata. Per lo stato della registrazione nei vari paesi, visitare <https://epeat.net>.

⁷ Gli esperti in applicazioni HP hanno valutato il catalogo dei supporti di stampa pubblicato all'interno di HP Media Locator sulla base di criteri interni, al fine di individuare quelli che offrono soluzioni alternative con determinati vantaggi ambientali rispetto ai supporti tipicamente utilizzati per lo stesso tipo di applicazione. Le informazioni in Media Locator sono quelle riportate dai fornitori dei supporti di stampa. HP non è responsabile della veridicità delle informazioni fornite da aziende esterne pubblicate sul sito web HP. Visitare <https://www.hp.com/go/mediasolutionslocator>

⁸ Applicabile ad HP 832. Riduzione della plastica basata sulla transizione dalle cartucce d'inchiostro in plastica alle cartucce d'inchiostro in cartone, con un risparmio annuo pari a 33 tonnellate di plastica, sulla base delle unità medie di cartucce d'inchiostro HP 831 e 831A prodotte dal 2018 al 2020.

⁹ La disponibilità del programma è soggetta a variazioni. Per i dettagli, visitare <https://hp.com/hpecycle>

Specifiche tecniche

Stampa

Modalità di stampa	122 m ² /h - Velocità massima (1 passaggio) 36 m ² /h - Alta velocità (4 passate) 25 m ² /ora - Produzione rapida (6 passaggi) 20 m ² /h - Produzione di alta qualità, striscioni e cartelloni retroilluminati (8 passate) 17 m ² /h - Elevata saturazione (12 passate) 14 m ² /h - Elevata saturazione per backlit e tessuti (14 passate) 17 m ² /h - Bianco Spot (60%) 9 m ² /h - Bianco Overflood (60%) 3 m ² /h - Bianco Underflood (100%) 2 m ² /h - 3 strati Day & Night (160%) ¹
--------------------	---

Risoluzione stampa	Fino a 1200 x 1200 dpi
Tipi di inchiostro	Inchiostri a base acqua HP Latex
Cartucce di inchiostro	9 (nero, ciano, ciano chiaro, magenta chiaro, magenta, giallo, bianco, HP Latex Optimizer, HP Latex Overcoat)
Dimensioni cartuccia	3 L
Testine di stampa	10 (2 ciano/nero, 2 magenta/giallo, 2 ciano chiaro/magenta chiaro, 2 bianco, 1 HP Latex Optimizer, 1 HP Latex Overcoat)
Ripetibilità da stampa a stampa a lungo termine	95% di colori ≤ 1,5 dE2000 ²

Supporti

Gestione	Alimentazione a rotolo, rullo di avvolgimento, rullo di pulizia ³ , salva supporti, tagliarina orizzontale automatica (per vinile, striscioni e tele ⁴ , supporti cartacei e pellicola)
Tipi di supporti	Striscioni, etichette viniliche autoadesive, pellicole, tessuti, carta, rivestimenti per pareti, tele, materiali sintetici, mesh, tessuti ⁵
Dimensioni rotolo	Rotoli da 419 a 1.625 mm (rotoli da 580 a 1.625 mm con supporto completo)
Peso massimo rotolo	55 kg
Diametro massimo bobina	250 mm
Spessore	Fino a 0,5 mm

Applicazioni

Striscioni; espositori; grafica per fiere ed eventi; insegne per esterni; poster per interni; decorazioni per interni; box luminosi (pellicola); box luminosi (carta); applicazioni murali; POP/POS; poster; tessuto; grafica per veicoli; vetrofanie; adesivi

Connettività

Interfacce	Gigabit Ethernet (1000Base-T)
------------	-------------------------------

Dimensioni (L x P x A)

Stampante	2583 x 866 x 1402 mm
Spedizione	2753 x 1100 x 1666 mm
Area operativa	2793 x 2100 mm

Peso

Stampante	300 kg
Spedizione	443 kg

Contenuto della confezione

Stampante HP Latex 800 W, testine di stampa, cartuccia di manutenzione, piedistallo stampante, rullo di avvolgimento, accessorio di alimentazione dei supporti, kit di manutenzione per l'utente, supporti per bordi, guida di riferimento rapido, software di documentazione, cavi di alimentazione, spurghi dell'aria, adattatore per alberino da 2"

Intervalli ambientali

Temperatura in esercizio	Da 15 a 30 °C
Umidità in esercizio	dal 20 all'80% di umidità relativa (senza condensa)

Acustica

Pressione sonora	60 dB(A) (in funzione), 38 dB(A) (in attesa), <20 dB(A) (inattiva)
Potenza sonora	7,8 B(A) (in funzione), 5,5 B(A) (in attesa), <3,5 B(A) (inattiva)

Alimentazione

Consumo	1,5-2,5 kW (massimo 5 kW) (stampante), 105 W (pronta), <4,7 W ⁶ (inattiva) (<24 W ⁷ con DFE), <0,25 W (spenta)
Requisiti	Tensione in entrata (autorilevazione) 200-240 V (±10%) due cavi e PE; 50/60 Hz (±3 Hz); due cavi di alimentazione; 16 A max per cavo di alimentazione

Certificazione

Sicurezza	Conformità IEC 60950-1+A1 +A2; conformità a IEC 62368-1; Stati Uniti e Canada (certificazione CSA); UE (conforme a LVD, EN 60950-1 ed EN 62368-1); Russia, Bielorussia, Kazakistan (EAC); Cina (CCC)
Elettromagnetico	Conformità ai requisiti per i prodotti di classe A, inclusi: Stati Uniti (normative FCC), Canada (ICES), Unione europea (direttiva EMC), Australia e Nuova Zelanda (RSM), Giappone (VCCI), Corea (KCC), Cina (CCC)
Ambientale	ENERGY STAR [®] , RoHS (RAEE, UE, EAEU, Cina, Corea, India, Ucraina, Turchia), REACH, EPEAT, OSHA, conformità alla marcatura CE, rispetto dei criteri AgBB, VOC A+ (Francia), UL GREENGUARD Gold, UL ECOLOGO

Garanzia

Garanzia limitata di un anno sull'hardware

Informazioni sugli ordini

Prodotto

3XD061A	Stampante HP Latex 800 W
---------	--------------------------

Accessori

21V10A	Kit di manutenzione per l'utente HP Latex 600/700/800
42153A	Accessorio alimentatore di supporti HP Latex
7HR16A	Accessorio kit tessile HP Latex 700/800
7HR18A	Kit schiuma per raccolta inchiostro HP Latex 700/800
7HR19A	Accessorio di caricamento supporti per HP Latex 630/700/800
T7U73A	Rullo di pulizia/Wiper Roller HP Latex 500/700/800

Materiali di consumo HP originali per la stampa

4UU93A	Testina di stampa HP 836 Latex bianco
4UU94A	Testina di stampa HP 836 Optimizer Latex
4UU96A	Cartuccia di manutenzione HP 836 Latex
4UV62A	Cartuccia di inchiostro HP 873 Latex bianco da 3 litri
4UV84A	Cartuccia di inchiostro HP 873 Latex nero da 3 l
4UV85A	Cartuccia di inchiostro HP 873 Latex ciano da 3 l
4UV86A	Cartuccia di inchiostro HP 873 Latex magenta da 3 l
4UV87A	Cartuccia di inchiostro HP 873 Latex ciano chiaro da 3 l
4UV88A	Cartuccia di inchiostro HP 873 Latex ciano chiaro da 3 l
4UV89A	Cartuccia di inchiostro HP 873 Latex magenta chiaro da 3 l
4UV90A	Cartuccia di inchiostro HP 873 Latex Optimizer da 3 l
4UV91A	Cartuccia di inchiostro HP 873 Latex Overcoat da 3 l
4UV95A	Testina di stampa HP 836 Latex nero/Ciano
4UV96A	Testina di stampa HP 836 Latex magenta/giallo
4UV97A	Testina di stampa HP 836 Latex ciano chiaro/magenta chiaro
4UV98A	Testina di stampa HP 836 Latex Overcoat

Materiali di stampa HP originali per grandi formati

Carta da parati senza PVC HP (certificata UL GREENGUARD GOLD[®] e FSC[®], rispetta i criteri AgBB¹⁰)
Carta per manifesti fotorealistici HP
Tela satinata HP Premium
HP Prime Matte Air GP (conforme a REACH¹¹)
Vinile adesivo lucido rimovibile HP Premium (conforme a REACH¹¹)

Per l'intera gamma di materiali di stampa HP per grandi formati, visitare HPLFMedia.com.

Assistenza e supporto

U13DDE 2 anni di supporto HP giorno lavorativo successivo con trattenimento supporti difettosi
U13DJE 3 anni di supporto HP giorno lavorativo successivo con trattenimento supporti difettosi
U13DNPE 1 anno di supporto HP post garanzia giorno lavorativo successivo con trattenimento supporti difettosi
U13DTPE 2 anni di supporto HP post garanzia giorno lavorativo successivo con trattenimento supporti difettosi

¹ Le velocità di stampa possono variare a causa del meccanismo adattativo di stampa che evita difetti di qualità delle immagini.
² La variazione cromatica tra i lavori stampati è stata misurata in modalità a 12 passaggi su supporto in vinile. Misurazione traslucida su un target colore 943 con illuminante standard CIE D50 e secondo lo standard CIEDE2000, in conformità allo standard CIE Draft Standard DS 014-6/E:2012. Il 5% dei colori potrebbe presentare variazioni oltre 1,5 dE2000. I substrati backlit misurati in modalità di trasmissione possono produrre risultati diversi.
³ Il rullo di asciugatura è un accessorio opzionale.
⁴ La tagliarina automatica orizzontale è destinata ad essere utilizzata solo con striscioni e tele sottili. Si consiglia di eseguire una prova.
⁵ Il kit per tessuti accessorio è necessario per le lunghe tirature di tessuti e tessuti porosi.
⁶ Esclusione del front-end digitale (DFE) di tipo 2, come definito nella specifica di prodotto Energy Star[®] per le apparecchiature di imaging versione 3.1.
⁷ Misurazione della potenza totale in modalità inattiva, incluso il front-end digitale (DFE) compreso nel prodotto
⁸ La certificazione UL GREENGUARD Gold secondo UL 2818 dimostra che i prodotti sono certificati in base agli standard UL GREENGUARD per le ridotte emissioni di sostanze chimiche in ambienti chiusi durante l'utilizzo del prodotto. Per ulteriori informazioni, visitare <http://www.ul.com/gg> o <http://www.greenguard.org>
⁹ Codice di licenza del marchio FSC-C115319.
¹⁰ Questo prodotto non contiene sostanze identificate come SVHC (155) dall'Allegato XIV della direttiva UE REACH pubblicata il 16 giugno 2014 in concentrazioni superiori allo 0,1%. Per determinare lo stato delle sostanze SVHC nei prodotti HP, consultare la Dichiarazione HP REACH pubblicata in HP Printing Products and Consumable Supplies.

