



BM3035 I BM3050

Morgana BM3000

Una soluzione modulare
per adattarsi ad ogni
tua esigenza



BM3035 e BM3050

La nuova Morgana BM3035/3050 è una soluzione modulare per la realizzazione di opuscoli, ideale per centri stampa e tipografie. BM3035/3050 permette quindi ai clienti di soddisfare qualsiasi loro esigenza applicativa in modo conveniente. La linea di fascicolazione offre un'ampia gamma di tecnologie esclusive che permettono di realizzare opuscoli estremamente professionali ed eleganti.

I clienti richiedono dalla stampa digitale la massima versatilità nei supporti utilizzabili. Morgana BM3035/3050 è stata sviluppata per gestire carte patinate, usomano e tramate.

Principali caratteristiche

- Morgana BM3050 - 200 pagine (50 fogli)
- Morgana BM3035 - 140 pagine (35 fogli)
- Semplice ed intuitiva interfaccia utente
- Il meccanismo di piegatura brevettato assicura una finitura netta e professionale
- Lo spessore del libro rilevato automaticamente imposta la pressione della piegatura
- Robuste testine di cucitura con chiocciole da 5.000 punti
- Il rifilatore frontale opzionale rimuove l'effetto squamatura dalla parte anteriore dell'opuscolo
- Lo squadratore dorso opzionale permette di ottenere opuscoli con un dorso perfettamente piatto



Morgana BM3000

Combina il tuo **cuci piega** con le potenzialità offerte da un **alimentatore** ad alte prestazioni e ottieni la massima produttività



Moduli

Cuci piega: la configurazione base include il cucì piega e il vassoio di uscita per fornire una semplice soluzione per la produzione manuale di opuscoli cuciti e piegati.

Rifilatore frontale: l'aggiunta del rifilatore permette di rimuovere l'effetto squamatura dalla parte anteriore dell'opuscolo, garantendo un risultato netto ed elegante.

Squadratore dorso: questo modulo permette di ottenere un effetto squadrato simile alla rilegatura in brossura.

Alimentatore ad alta capacità

Morgana BM3035/3050 può essere equipaggiata con l'alimentatore a 2 stazioni ad aspirazione VF602. Ogni stazione può inoltre essere caricata separatamente per garantire sempre una produzione continua.



Caratteristiche tecniche

BM3035/3050

Formati standard	A4, A3, B4, SRA4, SRA3, Possibili formati personalizzati
Formato carta, min	L206 x A275mm
Formato carta, max	L320 x A457mm
Grammatura carta	Non patinata (min) 64 gsm Patinata (min) 105 gsm
Grammatura carta, max	300gsm
Set (cuciti e piegati)	2-50 fogli BM3050 (80gsm) 2-35 fogli BM3035 (80gsm)
Utilizzo non in linea	Sì
Alimentazione	100-230V 50-60Hz
Assorbimento	250W
Emissione acustica	62dB
Dimensioni	A1010 x L810 x P752mm

Squadratore dorso (opzionale)

Formato carta, max	Uguale a BM3035/3050
Set (cuciti e piegati)	v. BM3035/3050
Alimentazione	v. BM3035/3050
Dimensioni	A1010 x L260 x P620mm

Alimentatori AF602 / VF602

N. stazioni	2
Capacità cassetto	2 x 270 mm
Formato foglio, max	350 x 660 mm
Formato foglio, min	120 x 210 mm
Grammatura, max	300 gsm
Grammatura, min	60 gsm
Centratura	Sì
Separatore d'aria	Sì
Rilevamento errori	Doppio foglio, mancato caricamento, cassetto vuoto, inceppamento carta
Dimensioni	A1260 x L1017 x P700 mm
Peso	250kg

Rifilatore frontale (opzionale)

Rifilo minimo	1 mm
Rifilo massimo	16 mm (singolo taglio)
Alimentazione	v. BM3035/3050
Formati standard	Uguali a BM3035/3050
Dimensioni	A1010 x L360 x P620mm

Il rifilatore supporta il "multi-taglio". Questo permette ai clienti di rifilare più di 16mm così da realizzare opuscoli con dimensioni fino a 100 mm.

Linea di fascicolazione BM3000 con modulo di cordonatura e rifilo laterale CST - Pianta

